

アパルティ Hotウォール



輻射熱で洗面室全体をあたためる薄型の壁付け暖房器具です。90分で室温を10℃から20℃にあたため※1、一段と寒くなる冬の洗面室があたたかく、過ごしやすくなります。

※1 当社検証:ZP60FH使用で、洗面室広さ1坪窓無しの場合。ZP50HN(スリムタイプ)使用の場合は、洗面室広さ0.75坪で120分となります。断熱性能は部屋の間取りによって異なります。
※洗面化粧台はTIARIS (ティアリス) を使用しています。
※写真の商品色はイメージです。実際の商品では、暖房によって本体表面の色が変わることはありません。

タオルやマットが乾かせて空間にゆとりが生まれる



使用後のバスタオルやバスマットが掛けられるタオル掛けを設置。モノがあふれる洗面室がスッキリ片付きます。


Hotウォールとシステムバスで入浴前後もあたたかい



入浴前の洗面室から、入浴中の浴室、そして入浴後の洗面室まで、あたたかな空間を保ちます。

※写真の商品色はイメージです。実際の商品では、暖房によって本体表面の色が変わることはありません。

● Hotウォールでヒートショック対策を。



洗面室に寒さ対策をすることで、部屋同士の寒暖差が少なくなり、ヒートショックの原因となる血圧の変動を抑えます。

※第三者機関における一般的な暖房での試験結果であり、当社商品での試験データではありません。

出典：Effects of the Thermal Conditions of the Dressing Room and Bathroom on Physiological Responses during Bathing/kanda.K/Applied Human Science Vol. 15 (1996)