ステンレス鋼管の加工可能範囲

枝管 / 母管	20Su	25Su	30Su	40Su	50Su	60Su	75Su	80Su	100Su	125Su	150Su
30Su	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―
40Su	○	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―
50Su	○	○	○	○	―	―	―	―	―	―	―
60Su	○	○	○	○	○	―	―	―	―	―	―
75Su	○	○	○	○	○	○	―	―	―	―	―
80Su	○	○	○	○	○	○	○	―	―	―	―
100Su	○	○	○	○	○	○	○	○	―	―	―
125Su	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―	―
150Su	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―
200Su	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
250Su	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
300Su	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

炭素鋼管の加工可能範囲

枝管 / 母管	A	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
A	B	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
32	1 1/4	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―
40	1 1/2	○	○	―	―	―	―	―	―	―	―
50	2	○	○	○	―	―	―	―	―	―	―
65	2 1/2	○	○	○	○	―	―	―	―	―	―
80	3	○	○	○	○	○	―	―	―	―	―
100	4	○	○	○	○	○	○	―	―	―	―
125	5	○	○	○	○	○	○	○	―	―	―
150	6	○	○	○	○	○	○	○	○	―	―
200	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―
250	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
300	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
350	14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
400	16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○