

○ '21～ Hayabusa フェンダーレスキット取付け説明書 ○

- 1) 座面レザー、タンデムシートを外し、グラブバーを取り外します。
- 2) 写真①の○印部4箇所、さらに裏面4箇所のプラリベットも外し、矢印部ボルトを取り外します。
- 3) 写真①□印部プレートを取り外し、シートカウル前部を両手で持ち、車体側グロメットから抜き取ります。
(注)シートカウル前部は、写真②□印部グロメットに横方向に差し込んであります。
- 4) 後方からシートカウル前部左右を両手で持ち、左右に広げながら後方に「スライド」させながら取り外します。
(注)シートカウルはマッドガードの写真②○印部2箇所に爪が刺さっていますので、破損させないように、ゆっくりとスライドさせてください。
- 5) 写真③○印部ナンバー灯カップラーを分割し、シートレール裏面からフェンダー固定ボルト4個を取り外し(写真④○印部)、ナンバー灯ハーネスを下に抜き取りながらフェンダーを取り外します。



写真①



写真②



写真③



写真④

- 6) キットのフェンダーに付属のナンバー灯を、中央穴にハーネスを通してから組付けます。
- 7) テールランプ/ウインカーユニットを一旦取り外し、ナンバー灯ハーネスをノーマル同様にシートレール内に取り廻し、フェンダーレスキットを純正ボルトにて固定し、5)で外したカップラーに連結します。
(注)この時点でナンバー灯が正常に点灯するか確認しておいてください。
- 8) ナンバープレート、フェンダーとの間にリフレクターベースを挟んで固定し、下部にリフレクターを外した純正フェンダーから移植します。
- 8) ランプユニット、シートカウル、座面レザー等を、1)～4)の逆手順で組みつけます。
(注意)緩み防止の為、全ての取付ボルト、ナットにネジロック剤と塗付をお勧めします。