

○ '20～ CBR1000RR-R 耐久フルカウル 取付け説明書 ○

■ 純正ヘッドライトの取付け

- 1) カウルの脱着を良くする為に、純正ヘッドライトの両サイド外側の余分な出っ張りをカットします。(写真 ①)
(注) '24～ CBR1000RR-R ではカットの必要はありません。
- 2) ヘッドライトのダクトサイドへのマウント部それぞれ2箇所のカラーワッシャー、ゴムグロメットを外し、別売りのヘッドライトマウントカラーの凸部を内側(ダクト側)からはめ、純正ボルト、特大ワッシャーにてダクト側面にノーマル同様に取り付けます。(写真 ②)



①



②

■ アッパーカウルの装着

(注) '24～ CBR1000RR-R は4ピースの為、以下の手順は必要はありません。

- 3) 別紙のスプリントレース用カウル取り付け説明書を参考に、各部カウルステー、ウイングレットをセットします。
- 4) アッパーカウルを写真 ③ の様に両サイドを両手でつかみ、親指でカウルの天井部折り返しを少し下にたわませる様に力を入れて、カウルの後端を広げながら車体前方から差し込みます。
(注) 両手で掴んだ部分はヘッドライトの下を潜らせる要領で差し込みます。
(お願い) 脱着し辛いようでしたら、写真 ④ 点線部でカウルをカットしてください。
- 5) 両手で掴んだ部分がヘッドライトを通過したらカウルを持ち上げ、カウルのダクト口を車体ダクトに向けて押し込み、カウル後端をサイドカウルステーをかわすように広げながらセットします。
- 6) 後は、スプリントレース用と同様に固定してください。



③



④