T-REV オーバーホールガイド

2022. 12. 9

この度は TERA MOTO www.teramoto.biz 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●取付作業の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しく作業してください。

【商品名】T-REV α システム 4 輪フルオーバーホールキット

＜構成部品＞

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

①	シム板	3
②	ガイド	3
③	フッ素ゴムパッキン	3
④	フッ素ゴムパッキン押さえ	3
⑤	ビス	3
⑥	α フィルター	1
⑦	O リング 18mm	5
⑧	O リング 22mm	1
⑨	ピンバルブ	1
⑩	スプリング	1

使用工具

※注意

T-REV α システムの性能を十分に発揮する為に
PCV バルブの点検及び清掃を推奨します。
目詰まり等がある場合は十分に効果を
発揮できない可能性があります。

ここは絶対に緩めないでください。
エンジンごとに設定している基準値が変わり、
適正な減圧が行えないようになり
重大なトラブルを招く恐れがあります。
※もし緩めてしまった場合は
必ず弊社および計測器のある T-REV 取扱店にて
エンジン内圧の再調整を行ってください。

ガイドの閲覧方法

この度は TERA MOTO www.teramoto.biz 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

ガイドの閲覧方法

HPのURL

https://www.teramoto.biz/

寺本自動車商会　　で検索

⬇

T-REV 製品情報

⬇

T-REV メンテナンス情報　　を選択

適合するオーバーホールキットの項目へ行き
右側にあるガイドを選択する

PC での閲覧方法

T-REV 本体のメンテナンスは必要です。
1年 or 10,000km で点検清掃、2年 or 20,000km でのフルオーバーホールを推奨します。

QR コードで閲覧

T-REV メンテナンス情報へ

⬅