

特徴

超低汚染

セルフクリーニング機能

超耐候性

除菌・防カビ

空気浄化機能

エコロジーな水性塗料

*Gは防カビ・除菌の性能はありません。

用途

- 一般住宅
- ビル
- マンション
- 工場
- あらゆる建物に

- モルタル
- コンクリート
- サイディング
- 素焼きタイル
- 各種塗膜下地
- …など

*モルタルコンクリート・素焼きタイルに施工する場合は吸い込みを抑えるため水系撥水剤の下塗りを使用してください。

塗装仕様

既存塗膜の上に施工する場合はプライマーなしの刷毛、短毛ローラーまたはスプレーガンでの1回塗りを基本としており、施工時間が短縮されます。

G+の場合、やや赤みを帯びた乳白色を呈していますが塗布後に形成される膜は薄いので無色透明となります。(下地が濃色の場合、酸化チタンによる白濁が残る場合がございますのでテスト施工を行ってください。)

基本

※使用前に必ずよく振ってご使用ください。

工程	方法	荷姿	総塗布量	乾燥時間
下地調整	ほこり、汚れなどを除去、脱脂の上乾燥した清浄な面とする。	—	—	—
塗布	刷毛、短毛4mmウールローラー、またスプレーガン(HVLP推奨)	4kg	30-50g/m ²	常温30min<

モルタルやコンクリート等吸い込みが予想される下地

工程	方法	荷姿	総塗布量	乾燥時間
下地調整	ほこり、汚れなどを除去、脱脂の上乾燥した清浄な面とする。	—	—	—
下塗り	水系撥水材を塗布	—	100-180g/m ²	各種仕様による
上塗り	刷毛、短毛4mmローラー、またスプレーガン(HVLP推奨)	4kg	30-50g/m ²	常温30min<

注意事項

- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 使用前に取り扱い説明書を理解して、取り扱ってください。
- 粉塵/ガス/蒸気/スプレー等を吸引しないでください。
- 汚染された作業衣は密封袋に入れて作業場から出してください。
- 取り扱後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- 適切な保護手袋/防毒マスクまたは防塵マスク/保護眼鏡/保護面/保護衣を着用してください。
- 必要に応じて個人用保護具を使用してください。
- 飲み込んだ場合: 気分が悪い時は、医師に連絡してください。口をすすいでください。
- 目に入った場合: 水で数分間注意深く洗ってください。
コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。
- 目の刺激が続く場合は、医師の診断/手当を受けてください。
- 皮膚に付いた場合、多量の水と石鹸で洗ってください。
- 取り扱った後、手を洗ってください。
- 皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断/手当を受けてください。
- 衣類等に付着した場合は直ちに脱ぎ、再使用する場合は洗濯してください。
- 粉塵、蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった時には安静にし必要に応じてできるだけ医師の診断を受けてください。
- 曝露した時、気分が悪いなどの症状がある場合は、医師に連絡してください。
- 緊急の洗浄剤が必要な場合、直ちに特別処置を実施する。
- 容器からこぼれた時には、砂などを散布した後に処理してください。
- 施錠して子供の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光や水漏れは厳禁です。
- 塗料等の缶の積み重ねは三段までとしてください。
- 日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。
輸送中も50℃以上の温度に曝露しないでください。
- 内容物/容器を破壊する時には、国/地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。
- 容器、塗具などを洗浄した排水は、そのまま地面や排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼす恐れがありますので、排水処理場などの施設に持ち込むか、産業廃棄業者に処理を依頼してください。

※上記の表示は一例です。■詳細内容、表示例以外の商品については、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。■本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合には事前にご相談ください。

製造元  株式会社BAEK ベイク

〒544-0023 大阪府大阪市生野区林寺4-16-18
TEL06-6777-3190 FAX06-6719-7770

 0120-994-965

電話受付時間 9:00~19:00 日祝休み

<http://www.baek.jp/>



本カタログの内容については予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。