

Narasから室内空間の質が変わる。

「Naras」-ナラス-

内装用粉末パテ(120分タイプ)



**呼吸する壁
空間の質を高める
新しい“室内価値”を提供**

※Narasを使用する場合は「やす丸」で必ず加水してください。
※水道水は使用しないでください。

Narasの特徴

- このパテ1つで、空間の質が整います。
- 石膏ボードや下地の壁紙との接着にも優れています。
- 軽量なので現場への持ち運びがスムーズにできます。
- 研ぎが良いため、作業性に優れ工期の短縮を図れます。
- 規定の「やす丸」との配合でヤセが少なく、キメ細かく仕上がります。

使用方法

- ・容器に所定量の専用添加剤『やす丸』を入れた後、Narasを加えるように少しずつ入れ、混練してください。
- ・練時間の目安としては、金べらなどで練る場合には3～4分程度、機械練の場合は1分程度です。
- ※『やす丸』はNaras1袋/4.8kgに対して2.8ℓ必要です。
- ※Narasの性能は練り方によって大きく左右されます。したがって、機械で練ると低混水量でも塗りやすくなります。
- ※練り始めは固く混ぜにくく感じますが、しばらく練っていると柔らかくなってきますので、後から水を足さないでください。
- ※金べらなどで練る場合は、一度にNarasを入れるより練りながら少しずつ入れる方が混ぜやすくなります。

用途

- ・クロス、壁紙などの下地処理
- ・石膏ボードのジョイント処理、ビス頭処理、段差の処理

荷姿

- ・4.8kg / セメント袋入り

カラー

- ・ボード色



⚠ 使用上の注意 ⚠

- 混練に入れる水や容器はきれいなものを使用してください。
- 速乾タイプですので可使時間内に使い切れる量だけ練ってください。
- 使い残した混練物に、新たにNarasを加えると硬化時間が大きく変わります。
- 次に使用するときは、容器をきれいに洗ったものにしてください。
- 0℃以下では使用しないでください。



リラックスマテリアル事業部

石見大田工業株式会社

<http://www.relax-wall.com/>

本社 〒578-0943 大阪府東大阪市若江南町1-6-19 TEL(06)6728-6429
北海道 森口工場 〒044-0121 北海道虻田郡京極町字三崎190
山梨県 源工場 〒405-0012 山梨県山梨市東後屋敷329-1